



Lampensockel nach DIN EN 60061-1: BA15d / Lamp base in accordance to DIN EN 60061-1: BA15d

Elektrische und optische Daten sind bei einer Umgebungstemperatur von 25°C gemessen.  
 Electrical and optical data are measured at an ambient temperature of 25°C.

Bestell-Nr. Part No.	Farbe Colour	Spannung Voltage	Strom Current	Lichtstärke Lumi. Intensity	Dom. Wellenlänge Dom. Wavelength
18581130	Red	130V AC	8mA	9x200mcd	630nm
18581131	Green	130V AC	8mA	9x1200mcd	525nm
18581132	Yellow	130V AC	8mA	9x180mcd	587nm
18581137	Blue	130V AC	8mA	9x400mcd	470nm
1858113W	White	130V AC	8mA	9x800mcd	$x = 0,31 / y = 0,32$

Lichtstärkedaten der verwendeten Leuchtdioden bei DC / Luminous intensity data of the used LEDs at DC

Lagertemperatur / Storage temperature -25°C - +80°C  
 Umgebungstemperatur / Ambient temperature -20°C - +60°C  
 Spannungstoleranz / Voltage tolerance +10%

**Allgemeiner Hinweis:** Bedingt durch die Fertigungstoleranzen der Leuchtdioden kann es zu geringfügigen Schwankungen der Farbe (Farbtemperatur) kommen. Es kann deshalb nicht ausgeschlossen werden, daß die Farben der Leuchtdioden eines Fertigungsloses unterschiedlich wahrgenommen werden.

**General:** Due to production tolerances, colour temperature variations may be detected within individual consignments.



CML Technologies GmbH & Co. KG  
 D-67098 Bad Dürkheim  
 (formerly EBT Optronic)

**LED Lamps for Light Towers**  
**T6 ⅓ (20x45mm) BA15d**

				Drawn: <b>J.J.</b>	Ch'd: <b>D.L.</b>	Date: <b>03.01.05</b>
	Revision:	Date:	Name:	Scale: <b>1 : 1</b>	Datasheet: <b>1858113x</b>	